SONY 4-257-841-**23**(1)

* 4 2 5 7 8 4 1 2 3 * (1)

Stereo Headphones

Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de Instruções
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Návod k obsluze
Návod na používanie
Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації
Οδηγίες λειτουργίας
Инструкции за работа
Instrucțiuni de utilizare
Navodila za uporabo

MDR-EX1000

©2010 Sony Corporation Printed in Japan

A



B

C

D

E

English

Stereo headphones

Features

- 16 mm dynamic type driver units deliver a wide frequency range and broader dynamic range, and reproduce accurate sound
- Driver unit's diaphragm utilizing Liquid Crystal Polymer Film for highly accurate sound
- Thin and lightweight magnesium alloy housing to prevent unnecessary vibration for smooth bass response and clear mid-high range sound
- 7N-OFC, Oxygen Free Copper with super high-purity (99.99999%), is used for the core of the cord to minimize signal transmission loss
- Acoustically adjusted by hand
- Secure fit relieves the earpiece pain
- Closed type vertical in-the-ear headphones for wearing comfort
- 7 sizes of hybrid silicone rubber earbuds for secure fit and long-term wearing comfort (SS, S, MS, M, ML, L, LL)
  3 sizes of noise isolation earbuds for effective attenuation of ambient noise (S, M, L)
- Detachable cord (1.2 m/0.6 m)
- Genuine leather carrying case supplied

How to use

Using the cord slider (see fig. A)
Move up and down to change the split position of the cord.
* You can prevent the cord according to the connecting device. See "Replacing the cord."

Wearing the headphones (see fig. B-①)
Wear the earpiece marked Ⓡ in your right ear and the one marked Ⓛ in your left ear.
There is a tactile dot on the unit marked Ⓛ to distinguish the left side.



1 Hold the headphone as in the illustration, and curve the hanger into an ear shape.
2 Wear the headphone placing the hanger behind the ear.
3 Adjust the angle of the headphone to fit snugly.
4 Adjust the hanger to fit behind the ear.

Tip
As in the illustration, tuck the hanger and headphone toward the base of your ear to stabilize the headphone (see fig. B-②).

Replacing the cord
To detach the cord (see fig. B-③)
Loosen the screw collar of each headphone and remove both cords.

Note
Do not twist the base of the hanger, or it may break.

To attach the cord (see fig. B-③)
Determine the right/left of the cord and headphones by checking the colour of the cord jack and the Ⓡ/Ⓛ marks of the headphones, then insert each cord jack and tighten the screw collar.

Note
Do not tighten the screw collar with the cord at an angle, or it may break.

Installing the earbuds correctly (see fig. C)
If the earbuds do not fit your ears correctly, low-bass sound may not be heard. To enjoy better sound quality, change the earbuds to another size or type, or adjust the earbuds position to sit on your ears comfortably and fit your ears snugly. If the earbuds do not fit your ears, try another size or type. Confirm the size of the earbuds by checking the colour inside (see fig. C-Ⓐ for hybrid silicone rubber earbuds and Ⓑ-② for noise isolation earbuds).
When you change the earbuds, install them firmly on the headphones to prevent the earbud from detaching and remaining in your ear.

About hybrid silicone rubber earbuds (see fig. C-Ⓐ)
Earbud sizes (inside colour)

	Small	Diameter	Large
High	–	ML (Blue)	LL (Purple)
Height	S (Orange)	M (Green)	L (Light blue)
Low	SS (Red)	MS (Yellow)	–

To clean the hybrid silicone rubber earbuds
Remove the earbuds from the headphones, and wash them with a mild detergent solution.
About noise isolation earbuds (see fig. C-Ⓑ)
Supplied noise isolation earbuds provides a snug fit for effective attenuation of ambient noise.
Earbud sizes (inside colour)

Small		Large
S (Orange)	M (Green)	L (Light blue)

Notes
- Prolonged use of the noise isolation earbuds may strain your ears due to their snug fit. If you have experience discomfort or pain in your ears, discontinue use.
- The pressure-relieving urethane cushion is extremely soft. Therefore, do not pinch or pull the urethane cushion. If the urethane cushion is broken or stretched, it will not take its correct position and the earbuds will lose their noise isolation function.
- The pressure-relieving urethane cushion may deteriorate due to long-term storage or use. If the pressure-relieving power is lost and the urethane cushion becomes hard, the earbuds may lose their noise isolation function.
- Do not wash the noise isolation earbuds. Keep them dry, and avoid accumulation of water in the pressure-relieving urethane-cushions. Not doing so may cause early deterioration.

To detach an earbud (see fig. C-Ⓒ)
While holding the headphone, twist the parts inside of the earbud and pull the earbud off.

Tip
If the earbud slips and cannot be detached, wrap it in a dry soft cloth.

To attach an earbud (see fig. C-Ⓓ)
Push the parts inside of the earbud into the headphone until the projecting part of the headphone is fully covered.

Carrying the headphones (see fig. D)
Bundle the cord first by using cord slider.
1 Place the headphones in the inner case.
2 Wind the cord around the side of the inner case and store the plug, and then put the inner case in the carrying case.

Notes
- Do not close the case forcibly without winding up the cord. Otherwise, the cord may break.
- Caution regarding the carrying case
  – The carrying case is made of natural materials and its colour may fade due to hair dressing or skin oil, and could also cause stains to other materials. Also, the pattern and colour of the leather may vary.
  – Do not use alcohol, benzene, or thinner, as the carrying case may be damaged.
  – Wipe the carrying case with a dry towel if it becomes wet, otherwise it may discolour.
  – Do not leave the carrying case in a location subject to direct sunlight, such as in a car.

Specifications

Type: Closed, dynamic / Driver unit: 16 mm, dome type (CCAW) / Power handling capacity: 200 mW (IEC*) / Impedance: 32 Ω at 1 kHz / Sensitivity: 108 dB/mW / Frequency response: 3 Hz – 30,000 Hz / Cord: 1.2 m (47 1/4 in.), 0.6 m (23 5/8 in.) (7N-OFC Litz cord adopted, Y-type, detachable) / Plug: Gold-plated L-shaped stereo mini plug (1.2 m cord), Gold-plated stereo mini plug (0.6 m cord) / Mass: Approx. 8 g (0.29 oz) (without cord) / Supplied accessories: Hybrid silicone rubber earbuds (SS (2), S (2), MS (2), M (2), ML (2), L (2), LL (2)), Noise isolation earbuds (S (2), M (2), L (2)), Carrying case (1), 1.2 m cord (RK-EX1000P, 1), 0.6 m cord (RK-EX1000SP, 1), Operating Instructions (1), Product Information (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Design and specifications are subject to change without notice.

Precautions

- Please keep your headphones clean at all times especially inside the rubber earbud. (see fig. B-①)
  If any dust or ear wax is inside the earbud, you may experience some listening difficulties.
- Listening with headphones at high volume may affect your hearing. For traffic safety, do not use while driving or cycling.
- Handle the driver units carefully.
- Do not put weight or pressure on the headphones as it may cause the headphones to deform during long storage.
- The earbuds may deteriorate due to long-term storage or use.
- Install the earbuds firmly onto the headphones. If an earbud accidentally detaches and is left in your ear, it may cause injury.
- Do not pull the hanger or cord too hard.
- Store the earbuds where children cannot reach in order to prevent from accidental ingestion or choking.

Note on static electricity
In particularly dry air conditions, mild tingling may be felt on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and not a malfunction of the headphones.
The effect can be minimized by wearing clothes made from natural materials.

You can order optional replacement earbuds and cord (RK-EX1000LP or RK-EX1000SP) at your nearest Sony dealer.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives
The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

Français

Casque d'écoute stéréo

Caractéristiques

- Transducteurs de 16 mm de type dynamique reproduisant une large plage de fréquences et une gamme dynamique élargie ainsi qu'un son précis
- Transducteur doté d'un diaphragme utilisant un film polymère de cristaux liquides pour un son hautement précis
- Boîtier fin et allégé de magnésium léger afin d'éviter les vibrations inutiles pour une réponse en graves fluide et des médiums-aigus cristallins
- Du cuivre exempt d'oxygène 7N-OFC d'une pureté extrêmement élevée (99,99999 %) est utilisé pour le noyau du cordon afin de réduire au minimum la perte de transmission du signal
- Réglage acoustique à la main
- Fixation sûre à l'aide des suspensions flexibles
- Écouteurs intra-auriculaires verticaux de type fermé très confortables
- 7 tailles d'oreillettes en caoutchouc de silicone hybride pour un port sûr et un confort d'utilisation à long terme (SS, S, MS, M, ML, L, LL)
  3 tailles d'oreillettes à isolation phonique pour une atténuation efficace du bruit ambiant (S, M, L)
- Cordon amovible (1,2 m/0,6 m)
- Fourni avec un étui en cuir véritable

Utilisation

Utilisation de la glissière du cordon (voir fig. A)
Déplacez-la vers le haut ou vers le bas pour modifier la position de division du cordon.
* Vous pouvez remplacer le cordon en fonction de l'appareil auquel vous vous connectez. Voir « Remplacement du cordon ».

Port des écouteurs (voir fig. B-①)
Portez l'écouteur marqué Ⓡ dans l'oreille droite et l'écouteur marqué Ⓛ dans l'oreille gauche.
Un petit tactile est apposé sur l'unité marquée Ⓛ pour identifier le côté gauche.

1 Saisissez les écouteurs de la manière illustrée et cintrez la suspension pour lui donner la forme de l'oreille.
2 Portez les écouteurs en plaçant la suspension derrière l'oreille.
3 Réglez l'angle des écouteurs de manière à ce qu'ils restent bien en place.
4 Réglez la suspension pour qu'elle tienne correctement derrière l'oreille.

Conseil
Comme l'illustration, rentrez la suspension et l'écouteur vers la base de l'oreille afin de stabiliser l'écouteur (voir fig. B-②).

Remplacement du cordon
Pour détacher le cordon (voir fig. B-③)
Desserrez le collier à vis de chaque écouteur et retirez les deux cordons.
Remarque
Ne tordez pas la base de la suspension, car elle risquerait de se briser.
Pour fixer le cordon (voir fig. B-③)
Déterminez la droite/gauche du cordon et des écouteurs en vérifiant la couleur de la fiche du cordon et les repères Ⓡ/Ⓛ des écouteurs, puis insérez chaque fiche du cordon et serrez le collier à vis.
Remarque
Ne serrez pas la collier à vis avec le cordon en l'inclinant, car il risquerait de se briser.
Installation correcte des oreillettes (voir fig. C)
Si les oreillettes ne s'adaptent pas bien aux oreilles, vous risquez de ne pas entendre les sons les plus graves. Pour profiter d'un son de qualité supérieure, utilisez une autre taille d'oreillettes ou réglez la position des oreillettes afin qu'elles s'adaptent bien à vos oreilles et soient confortablement installées. Si les oreillettes ne tiennent pas dans les oreilles, essayez une autre taille ou un autre type. Vérifiez la taille des oreillettes en contrôlant la couleur à l'intérieur de celles-ci (voir fig. C-Ⓐ pour les oreillettes en caoutchouc de silicone hybride et C-Ⓑ-② pour les oreillettes à isolation phonique).
Lorsque vous changez les oreillettes, insérez-les fermement sur les écouteurs pour éviter qu'elles se détachent et restent accrochées dans les oreilles.
A propos des oreillettes en caoutchouc de silicone hybride (voir fig. C-Ⓐ)
Taille des oreillettes (couleur intérieure)

	Petite	Diamètre	Grande
Haut	–	ML (Bleu)	LL (Violet)
Hauteur	S (Orange)	M (Verte)	L (Bleu clair)
Bas	SS (Rouge)	MS (Jaune)	–

Pour nettoyer les oreillettes en caoutchouc de silicone hybride
Détachez les oreillettes des écouteurs et lavez-les avec une solution détergente douce.
A propos de l'isolation phonique des oreillettes (voir fig. C-Ⓑ)
Les oreillettes à isolation phonique fournies permettent d'obtenir un port ajusté pour une atténuation efficace du bruit ambiant.
Taille des oreillettes (couleur intérieure)

Petite		Grande
S (Orange)	M (Verte)	L (Bleu clair)

Remarques
- Une utilisation prolongée des oreillettes à isolation phonique peut entraîner une gêne au niveau des oreilles en raison de leur port ajusté. Cessez d'utiliser les oreillettes si vous ressentez une gêne ou une douleur dans l'oreille.
- Le coussin en uréthane réduisant les tensions est extrêmement souple. Par conséquent, ne le pincez ou ne le tirez pas. Si le coussin en uréthane se casse ou se détache des oreillettes, il ne positionnera pas correctement et les oreillettes perdront leur fonction d'isolation phonique.
- Le coussin en uréthane réduisant les tensions peut s'abîmer après une utilisation intensive ou un entreposage prolongé. Si l'effet de réduction des tensions est perdu et si le coussin en uréthane durcit, il se peut que les oreillettes perdent leur fonction d'isolation phonique.
- Ne lavez pas les oreillettes à isolation phonique. Si les mouillez pas et évitez toute accumulation d'eau dans les coussins en uréthane réduisant les tensions. Sinon, cela peut provoquer une détérioration prématurée.

Pour détacher une oreillette (voir fig. C-Ⓒ)
Tout en tenant l'écouteur, tournez l'intérieur de l'oreillette et détachez l'oreillette.

Conseil
Si l'oreillette glisse et ne se détache pas, entourez-la d'un linge doux et sec.
Pour fixer une oreillette (voir fig. C-Ⓓ)
Enfoncez l'intérieur de l'oreillette dans l'écouteur jusqu'à ce que la partie saillante de celui-ci soit complètement recouverte.
Transport des écouteurs (voir fig. D)
Regroupez d'abord le cordon à l'aide de la glissière du cordon.
1 Placez les écouteurs dans la pochette intérieure.
2 Enroulez le cordon autour du bord de la pochette intérieure et rangez la fiche, puis placez la pochette intérieure dans l'étui de transport.

Remarques
- Ne fermez pas l'étui de force sans enrouler le cordon. Sinon, celui-ci risque de se rompre.
- Mise en garde relative à l'étui de transport
  – L'étui de transport est fabriqué dans une matière naturelle et sa couleur peut s'estomper après le passage chez un coiffeur ou l'application d'huile pour le corps. Elle peut également tacher d'autres matières. Par ailleurs, le motif et la couleur du cuir peuvent varier.
  – N'utilisez pas d'alcool, de benzine ou de diluant, car cela risquerait d'endommager l'étui de transport.
  – Si l'étui de transport est humide, essuyez à l'aide d'un serviette sèche. Sinon, il risque de se décolorer.
  – N'abandonnez pas l'étui de transport dans un endroit soumis aux rayons directs du soleil, notamment à l'intérieur d'une voiture.

Spécifications

Type : fermé, dynamique / Transducteur : 16 mm, type à dôme (CCAW) / Puissance admissible : 200 mW (CEI*) / Impédance : 32 Ω à 1 kHz / Sensibilité : 108 dB/mW / Réponse en fréquence : 3 Hz – 30 000 Hz / Cordon : 1,2 m, 0,6 m (cordon Litz 7N-OFC adopté, en Y, amovible) / Fiche : Mini-fiche stéréo en L plaquée or (cordon de 1,2 m), Mini-fiche stéréo plaquée or (cordon de 0,6 m) / Poids : Environ 8 g (sans cordon) / Accessoires fournis : Oreillettes en caoutchouc de silicone hybride (SS (2), S (2), MS (2), M (2), ML (2), L (2), LL (2)), Oreillettes à isolation phonique (S (2), M (2), L (2)), Étui de transport (1), Cordon de 1,2 m (RK-EX1000LP, 1), Cordon de 0,6 m (RK-EX1000SP, 1), Mode d'emploi (1), Informations produits (1)
* CEI = Commission Electrotechnique Internationale
La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Précautions

- Veillez toujours à maintenir vos écouteurs propres, particulièrement l'intérieur des oreillettes en caoutchouc. (voir fig. B-①)
  Si de la poussière ou du cérumen pénètre à l'intérieur de l'oreillette, vous risquez de rencontrer des difficultés à l'écoute.
- L'utilisation des écouteurs à un niveau de volume élevé peut altérer l'ouïe. Pour une conduite sûre, ne portez pas les écouteurs au volant ou lorsque vous circulez à vélo.
- Veillez à manipuler avec soin les transducteurs.
- Ne posez aucun poids et n'exercez toute pression sur les écouteurs lorsque vous les rangez pour une période prolongée, car cela risque de les déformer.
- Les oreillettes peuvent se détériorer au terme d'une utilisation ou d'un stockage prolongés.
- Fixez correctement les oreillettes sur les écouteurs. Si une oreillette se détachait accidentellement et restait coincée dans l'oreille, elle risquerait de vous blesser.
- Ne tirez pas trop fort sur la suspension ou le cordon.
- Rangez les oreillettes hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion ou d'étranglement accidentels.

Remarque à propos de l'électricité statique
Si l'air est particulièrement sec, vous pouvez ressentir de légers fourmillements dans les oreilles. Cela s'explique par l'accumulation d'électricité statique dans le corps et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement des écouteurs.
Vous pouvez atténuer cet effet en portant des vêtements en matière naturelle.

Vous pouvez commander des oreillettes et un cordon de remplacement en option (RK-EX1000LP ou RK-EX1000SP) auprès de votre revendeur Sony le plus proche.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne
Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.

Deutsch

Stereokopfhörer

Merkmale

- Dynamische 16-mm- Treibereinheiten erzeugen einen breiten Frequenzbereich und größeren Dynamikbereich und erzeugen präzisen Klang.
- Die Flüssigkristallpolymerfolie der Membran der Treibereinheit produziert äußerst präzisen Klang.
- Das dünne und leichte Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung verhindert unnötige Vibrationen für eine ruhige Basswiedergabe und klare Töne im Mittel-/Hochtonbereich.
- 7N-OFC, sauerstofffreier Kupfer mit einer äußerst hohen Reinheit (99,99999 %), wird für die Kabelseele verwendet, um den Signal-Übertragungsverlust zu minimieren.
- Die Klangqualität kann manuell eingestellt werden
- Der flexible Ohrbügel bietet einen sicheren Sitz.
- Geschlossene, vertikale In-Ohr-Kopfhörer für hohen Tragekomfort
- Hybrid-Silikon-Gummi-Ohrpolster in 7 Größen für sicheren Halt und langen Tragekomfort (SS, S, MS, M, ML, L, LL).
  3 Größen der Ohrpolster mit Störisolierung für die effiziente Schallschwächung von Umgebungsgeräuschen (S, M, L)
- Abnehmbares Kabel (1,2 m/0,6 m)
- Transporttasche aus echtem Leder mitgeliefert

Gebrauch

Verwenden der verschiebbaren Kabelklemme (siehe Abb. A)
Durch Verschieben der Kabelklemme nach oben oder unten können Sie einstellen, wo sich das Kabel teilt.
* Sie können das Kabel entsprechend dem angeschlossenen Gerät austauschen. Siehe „Austauschen des Kabels".

Tragen der Kopfhörer (siehe Abb. B-①)
Tragen Sie das Ohrstück mit der Markierung Ⓡ auf dem rechten und das mit der Markierung Ⓛ auf dem linken Ohr.
Auf der mit Ⓛ markierten Einheit befindet sich ein fühlbarer Punkt, um die linke Seite zu kennzeichnen.

1 Halten Sie die Kopfhörer wie in der Abbildung dargestellt, und biegen Sie den Bügel in Ohrform.
2 Tragen Sie die Kopfhörer, indem Sie den Bügel hinter dem Ohr platzieren.
3 Passen Sie den Winkel des Kopfhörers an, sodass er fest sitzt.
4 Passen Sie den Bügel so an, dass er fest hinter dem Ohr sitzt.

Tipp
Führen Sie den Hänger und den Kopfhörer, wie in der Abbildung dargestellt, in Richtung der Unterseite des Ohrs zusammen, um den Kopfhörer zu stabilisieren (siehe Abb. B-②).

Austauschen des Kabels
So nehmen Sie das Kabel ab (siehe Abb. B-③)
Lösen Sie die Manschette der Schraube an jedem Kopfhörer und entfernen Sie beide Kabel.
Hinweis
Verdrehen Sie die Basis des Bügels nicht. Andernfalls kann er brechen.
So bringen Sie das Kabel an (siehe Abb. B-③)
Bestimmen Sie die rechte/linke Seite des Kabels und der Kopfhörer, indem Sie die Farbe des Kabelsteckers und die Markierungen Ⓡ/Ⓛ des Kopfhörers überprüfen. Stecken Sie jeden Kabelstecker ein und schrauben Sie die Manschette der Schraube fest.
Hinweis
Ziehen Sie die Manschette der Schraube nicht schräg am Kabel an. Andernfalls kann sie brechen.
Richtiges Verwenden der Ohrpolster (siehe Abb. C)
Wenn die Ohrpolster nicht richtig im Ohr sitzen, sind tiefe Bässklänge unter Umständen nicht zu hören. Sie können die Tonqualität verbessern, indem Sie Ohrpolster einer anderen Größe oder eines anderen Typs wählen oder die Position der Ohrpolster korrigieren, so dass diese gut sitzen und fest anliegen. Wenn die Ohrpolster Ihnen nicht passen, versuchen Sie es mit Ohrpolstern in einer der anderen Größen oder eines anderen Typs. Die Größe der Ohrpolster erkennen Sie an der Farbe im Inneren (siehe Abb. C-Ⓐ für Hybrid-Silikon-Gummi-Ohrpolster und C-Ⓑ-② für Ohrpolster mit Störisolierung).
Wenn Sie die Ohrpolster austauschen, bringen Sie sie fest an den Kopfhörern an, damit sie sich nicht lösen und im Ohr stecken bleiben.
Hinweis zu den Hybrid-Silikon-Gummi-Ohrpolstern (siehe Abb. C-①)

Größen Ohrpolster (Innenfarbe)

	Klein	Durchmesser	Groß
Lang	–	ML (blau)	LL (violett)
Länge	S (orange)	M (grün)	L (hellblau)
Kurz	SS (rot)	MS (gelb)	–

So reinigen Sie die Hybrid-Silikon-Gummi-Ohrpolster
Nehmen Sie die Ohrpolster von den Kopfhörern ab und waschen Sie sie mit einer milden Reinigungslösung.
Hinweis zu den Ohrpolstern mit Störisolierung (siehe Abb. C-②)
Die mitgelieferten Ohrpolster mit Störisolierung bieten einen guten Sitz für eine effiziente Schallschwächung von Umgebungsgeräuschen.

Größen Ohrpolster (Innenfarbe)

Klein		Groß
S (orange)	M (grün)	L (hellblau)

Hinweise
- Aufgrund des festen Sitzes der Ohrpolster mit Störisolierung können diese bei längerer Verwendung Ihr Ohr belasten. Verwenden Sie die Ohrpolster nicht weiter, wenn es zu Beschwerden oder Schmerzen im Ohr kommt.
- Das Polster aus druckmilderndem Urethan ist besonders weich. Klemmen Sie das Urethanpolster daher nicht ein und ziehen Sie nicht daran. Wenn das Urethanpolster beschädigt ist oder sich von den Ohrpolstern löst, nimmt es nicht die richtige Position ein und die Ohrpolster verlieren ihre Störisolierungsfunktion.
- Die druckmildernden Urethanpolster können sich nach langer Aufbewahrung oder Verwendung abnutzen. Wenn die Druckmilderung nicht mehr gegeben ist und sich das Urethanpolster verhärtet, können die Ohrpolster ihre Störisolierungsfunktion verlieren.
- Waschen Sie die Störisolierungsohrpolster nicht. Halten Sie sie trocken und vermeiden Sie das Ansammeln von Wasser in den druckmildernden Urethanpolstern. Andernfalls kann es zu einer vorzeitigen Abnutzung kommen.

So nehmen Sie ein Ohrpolster ab (siehe Abb. C-③)
Halten Sie den Kopfhörer fest, drehen Sie den Teil im Inneren des Ohrpolsters und ziehen Sie es ab.

Tipp
Wenn das Ohrpolster rutschig ist und nicht gelöst werden kann, wickeln Sie es in ein weiches, trockenes Tuch.
So bringen Sie ein Ohrpolster an (siehe Abb. C-④)
Drücken Sie die Teile im Inneren des Ohrpolsters in die Kopfhörer, bis der vorstehende Teil des Kopfhörers vollständig bedeckt ist.

Transportieren der Kopfhörer (siehe Abb. D)
Bündeln Sie das Kabel zuerst, indem Sie die verschiebbare Kabelklemme nutzen.
1 Legen Sie die Kopfhörer in das innere Etui.
2 Wickeln Sie das Kabel um die Seite des inneren Etuis und verstauen Sie den Stecker. Legen Sie dann das innere Etui in die Transporttasche.

Hinweise
- Schließen Sie die Tasche nicht gewaltsam, ohne das Kabel aufzuwickeln. Andernfalls kann das Kabel brechen.
- Vorsichtshinweise zur Transporttasche
  – Die Transporttasche besteht aus Naturstoffen. Ihre Farbe kann durch Haarpflegeprodukte oder Hautzubereitungen abfärben und auch Flecken auf anderen Materialien verursachen. Außerdem können das Muster und die Farbe des Leders variieren.
  – Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzol oder Verdünner, da die Transporttasche sonst beschädigt werden kann.
  – Wischen Sie die Transporttasche mit einem trockenen Handtuch ab, wenn sie feucht wird, da sie sich andernfalls verfärben kann.
  – Lassen Sie die Transporttasche nicht an einem Ort, an dem sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, wie z. B. in einem Auto.

Technische Daten

Typ: Geschlossen, dynamisch / Treibereinheit: 16 mm (CCAW), Kalotte / Belastbarkeit: 200 mW (IEC*) / Impedanz: 32 Ω bei 1 kHz / Empfindlichkeit: 108 dB/mW / Frequenzgang: 3 Hz – 30.000 Hz / Kabel: 1,2 m, 0,6 m (mit 7N-OFC-Litzenkabel, Y-förmig, abnehmbar) / Stecker: Vergoldeter Stereominiklinkstecker in L-Form (1,2 m-Kabel), vergoldeter Stereoministecker (0,6-m-Kabel) / Gewicht: ca. 8 g (ohne Kabel) / Mitgeliefertes Zubehör: Hybrid-Silikon-Gummi-Ohrpolster (SS (2), S (2), MS (2), M (2), ML (2), L (2), LL (2)), Ohrpolster mit Störisolierung (S (2), M (2), L (2)), Transporttasche (1), 1,2-m-Kabel (RK-EX1000LP, 1), 0,6-m-Kabel (RK-EX1000SP, 1), Bedienungsanleitung (1), Produktinformationen (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Sicherheitsmaßnahmen

- Bitte halten Sie die Kopfhörer jederzeit sauber, vor allem auch innen am Gummiohrpolster. (siehe Abb. B-①)
  Bei Staub oder ähnlichen Verunreinigungen auf dem Ohrpolster ist der Ton möglicherweise schlecht zu hören.
- Wenn Sie bei hoher Lautstärke mit Kopfhörern Musik hören, kann es zu Gehörschäden kommen. Verwenden Sie Kopfhörer aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht beim Fahren von Kraftfahrzeugen oder beim Fahrradfahren.
- Behandeln Sie die Treibereinheiten pfleglich.
- Setzen Sie die Kopfhörer nicht Gewichten oder Druck aus, da diese sich andernfalls bei längerer Lagerung verformen können.
- Der Zustand der Ohrpolster kann sich bei langfristiger Lagerung oder Nutzung verschlechtern.
- Bringen Sie die Ohrpolster fest an den Kopfhörern an. Wenn sich ein Ohrpolster versehentlich löst und im Ohr verbleibt, kann es Verletzungen verursachen.
- Ziehen Sie nicht zu fest am Bügel oder am Kabel.
- Lagern Sie die Ohrpolster an einem trockenen und kühlen Ort, damit diese sie nicht versehentlich verschlucken oder daran ersticken.

Hinweis zur statischen Elektrizität
Bei besonders trockener Luft stellen Sie möglicherweise ein leichtes Kribbeln in den Ohren fest. Dies rührt durch die statische Elektrizität her, mit der sich Ihr Körper auflädt. Dies stellt keine Fehlfunktion der Kopfhörer dar.
Der Effekt kann verringert werden, wenn Sie Kleidung tragen, die aus Naturstoffen hergestellt ist.

Sie können optionale Ersatzohrpolster und Kabel (RK-EX1000LP oder RK-EX1000SP) bei Ihrem Sony-Händler bestellen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Unsachgemäßes Entsorgen würde diese Rechte gefährden. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten
Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst- oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

Español

Auriculares estéreo

Características

- Unidades auriculares de tipo dinámico de 16 mm que ofrecen una amplia gama de frecuencias y un rango dinámico más extenso y, además, reproducen el sonido de manera precisa
- Diafragma de la unidad auricular que utiliza una Película de polímero de cristal líquido para ofrecer un sonido de alta resolución
- Carcasa fina y ligera de aleación de magnesio para evitar las vibraciones innecesarias y obtener tonos graves suaves y tonos medios-altos claros
- 7N-OFC, cobre libre de oxígeno de una pureza extremadamente alta (99,99999%); se utiliza en la composición del núcleo del cable para minimizar la pérdida de transmisión de señales
- Ajuste acústico manual
- Ajuste seguro con soporte flexible
- Auriculares internos verticales de tipo cerrado para una mayor comodidad
- 7 tallas de almohadillas de goma de silicona híbridas para un ajuste seguro y mayor comodidad durante más tiempo (SS, S, MS, M, ML, L, LL)
  3 tallas de almohadillas de aislamiento acústico para amortiguar con eficacia el ruido ambiental (S, M, L)
- Cable extraíble (1,2 m/0,6 m)
- Estuche de transporte de cuero auténtico suministrado

Utilización

Utilización del deslizador del cable (consulte la figura A)
Mueva el deslizador hacia arriba o abajo para modificar el segmento dividido del cable.
* Es posible sustituir el cable en función del dispositivo de conexión

Česky

Stereofonní sluchátka

Vlastnosti

- Měnič dynamického typu o průměru 16 mm reprodukují krásný frekvenční rozsah, širší dynamický rozsah a přesný zvuk
- Vícevrstvá membrána snížila využívá polymerovou fólii s tekutými krystaly pro vysoce přesný zvuk
- Tenký a lehký kryt ze slitiny hořčíku brání zbytečným vibracím pro plynulou odezvu basů a jasné zvuky se středním výškám
- V jádru kabelu je pro minimalizaci ztráty signálu při přenosu použita měď bez obsahu kyslíku (7N-OFC) s vynikající čistotou (99,99999 %)
- Ruční akustické nastavení
- Dokonalé padnou díky flexibilnímu ohlavku
- Pohodlná uzavřená sluchátka s vertikálním vsazením do uší
- 7 velikostí návleků sluchátek ze silikonové gumy, které dokonale padnou do uší a jsou pohodlné i při dlouhodobém nošení (SS, S, MS, M, ML, L, LL)
  3 velikosti návleků sluchátek s hlukovou izolací pro účinné zthlumení hluku a zvuků (S, M, L)
- Odpojitelný kabel (1,2 m/0,6 m)
- Pouzdro na přenášení z pravé kůže (dodává se)

Použití

Používání posuvníku kabelu (viz obr. A)
Posouváním gumového posuvníku nastavte délku kabelu.
* Kabel můžete vyměnit v závislosti na připojovaném zařízení. Viz část „Výměna kabelu".

Nošení sluchátek (viz obr. B)
Sluchátko se značkou Ⓡ vložte do pravého ucha, se značkou Ⓛ do levého ucha.
Na jednotce je dotykovým bodem Ⓛ označena levá strana.

1. **Držte sluchátko dle obrázku a ohněte držák do tvaru ucha.**
2. **Nasaďte sluchátko tak, že držák zůstane za uchem.**
3. **Upravte úhel sluchátka tak, aby vám pohodlně padlo.**
4. **Upravte držák tak, aby vám padl za ucho.**

Rada
Úhel držáku zasuňte držák a sluchátko směrem k základně svého ucha a sluchátko tak stabilizujte (viz obr. B, ②).

Výměna kabelu
Odpojení kabelu (viz obr. B, ③)
Uvolněte šroubovací objímku každého sluchátka a vyjměte oba kabely.

Poznámka
Nekruťte spodní částí držáku, mohl by se ulomit.

Připojení kabelu (viz obr. B, ④)
Podle barvy konektoru kabelu a značek Ⓛ/Ⓡ na sluchátkách určete pravý/levý kabel a pravé/levé sluchátko, poté vložte konektory kabelu a šroubovací objímku sluchátek.

Poznámka
Neutahujte šroubovací objímku, když je kabel pod úhlem, mohla by se zlomit.

Správná instalace návleků sluchátek (viz obr. C)
Nejsou-li návleky sluchátek zasazeny správně do vašich uší, nebudou slyšet nižší basové zvuky. Kvalitnější poslech se zajistíte volbou jiné velikosti nebo jiného typu návleků sluchátek tak, aby návleky sluchátek jejich čelní část, aby seděly v uších pohodlně a netlačily. Pokud se sluchátka nevejdou do vašich uší, zkuste jinou velikost nebo typ návleků. Ověřte si velikost návleků sluchátek podle barvy vnitřní části. Viz obr. Ⓒ – návleky sluchátek ze silikonové gumy a Ⓔ – návleky sluchátek s hlukovou izolací.
Při výměně návleků sluchátek je bezpečně zajistěte na sluchátkách, aby se neodpojily v uších.

O návlecích sluchátek ze silikonové gumy (viz obr. C)
Velikost návleků sluchátek (vnitřní barva)

Malá	Průměr	Velká
Vysoký	–	ML (Modrá)	LL (Purpurová)
Výška	S (Oranžová)	M (Zelená)	L (Světle modrá)
Nízký	SS (Červená)	MS (Žlutá)	–

Čistění návleků sluchátek ze silikonové gumy
Sundejte návleky ze sluchátek a omyjte je jemnou čistící směsí.

O návlecích sluchátek s hlukovou izolací (obr. Ⓔ)
Návleky sluchátek s hlukovou izolací (dodávají se) jsou pohodlné a účinně potlačují hluk z okolí.

Velikost návleků sluchátek (vnitřní barva)

Malá	Velká
S (Oranžová)	M (Zelená)	L (Světle modrá)

Poznámky
- Dlouhodobě používání návleků sluchátek s hlukovou izolací může být kvůli jejich těsnosti zátěží pro uši. Pokud vám to není pohodlné nebo vás bolí uši, přestaňte je používat.
- Bezdlaňový polyuretanový polštářek je extrémně měkký. Proto polyuretanový polštářek nestlačuje ani za něj netahejte. Pokud se polyuretanový polštářek roztřepí nebo oddělí od sluchátek, ať se nevrátí do původní polohy a návleky sluchátek ztratí svou funkci hlukové izolace.
- Bezdlaňový polyuretanový polštářek se může při dlouhodobém skladování nebo používání znehodnotit. Pokud se bezdlaňová charakteristika ztratí a polyuretanový polštářek ztvrdne, návleky sluchátek mohou ztratit svou funkci hlukové izolace.
- Návleky sluchátek s hlukovou izolací neomývejte. Udržujte je suché a chraňte bezdlaňové polyuretanové polštářky před nahromaděním vody. V opačném případě může čepa, to ito skrytého sníženi jejich kvality.

Odpojení návleků sluchátek (viz obr. C, ②)
Uchopte sluchátko a odstraňte vnitřních části návleku sluchátek a tahem kolmým ke sluchátku.

Rada
Pokud návlek sluchátek kloužе a nelze jej odpojit, zabalte návlek do suché látky.

Připojení návleků sluchátek (viz obr. C, ④)
Zatlačte vnitřní části návleku do sluchátka, dokud vystoupá část návleku zcela nezakryje sluchátko.

Přenášení sluchátek (viz obr. D)
Nejprve pomocí posuvníku kabely kabel natáhněte.

1. **Vložte sluchátka do vnitřního pouzdra.**
2. **Navíňte kabel okolo boční strany vnitřního pouzdra, uložte konektor a poté vložte vnitřní pouzdro do pouzdra na přenášení.**

Poznámky
- Nezavírejte pouzdro velkou silou bez navinutí kabelu. V opačném případě se může kabel zlomit.
- Upozornění týkající se pouzdra na přenášení
  – Pouzdro na přenášení je vyrobeno z přírodních materiálů a jeho barva může způsobením kosmetických přípravků vyblednout a může znečistit jiné materiály. Vzor a barva kůže se mohou lišit.
  – Nepoužívejte alkohol, benzen ani ředidlo, pouzdro na přenášení by se mohlo poškodit.
  – Pokud se pouzdro na přenášení namočí, utřete jej suchou utěrkou, jinak může dojít ke změně barvy.
  – Nenechávejte pouzdro na přenášení na místech vystavených přímému slunečnímu záření, například v autě.

Technické údaje

Typ: zavřené, dynamické / Budiče sluchátek: 16 mm, kupolovitý typ (CCAW) / Zafadlečení: 20 mW (IEC*) / Impedance: 32 Ω při frekvenci 1 kHz / Citlivost: 108 dB/mW / Frekvenční odezva: 3 Hz – 30 000 Hz / Kabel: 1,2 m, 0,6 m (přizpůsobený pro vysokofrekvenční lanko 7N-OFC, typ Y, odpojitelný) / Konektor: Pozlacený stereo mini konektor tvaru L (1,2m kabel), pozlacený stereo mini konektor (0,6m kabel) / Hmotnost: Přibl. 8 g (bez kabelu) / Dodávané příslušenství: Návleky sluchátek ze silikonové gumy (SS (2), S (2), MS (2), M (2), ML (2), L (2), LL (2)), Návleky sluchátek s hlukovou izolací (S (2), M (2), L (2)), Pouzdro na přenášení (1), 1,2m kabel (RK-EX1000LP, 1), 0,6m kabel (RK-EX1000SE 1), Návod k obsluze (1), Informace o produktu (1)

* IEC = Mezinárodní výbor pro elektrotechniku

Vzhled a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Bezpečnostní opatření

- Dbejte na čistou sluchátek, hlavně uvnitř gumové části. (viz obr. E) Dostane-li se do sluchátka prach nebo uši maz, může se snížit kvalita poslechu.
- Poslech hlasité hudby ze sluchátek může poškodit váš sluch. Z bezpečnostních důvodů neposlouchejte hudbu přes sluchátka za jízdy na kole nebo při řízení automobilu.
- S jednotkami zacházejte opatrně.
- Nepokládejte na sluchátka těžké předměty, mohlo by dojít k jejich deformaci nebo k poškození.
- Sluchátka se mohou opotřebovávat z důvodu dlouhého uskladnění nebo používání.
- Návleky sluchátek přípevněte ke sluchátkům pevně. Pokud se návlek omylem odpojí a uvízne v uchu, mohlo by dojít k poranění.
- Za držák ani kabel příliš silně netahejte.
- Návleky sluchátek skladujte mimo dosah dětí, abyste zabránili náhodnému prehltnutiu alebo udušeniu.

Poznámka k statickej elektrine
V osobitne suchých podmienkach môžete pocítiť na uliach jemné trpnutie. To je dôsledok statickej elektriny nahromadenej vo vašom tele, a nie je to porucha sluchadiel.

Náhradné nástavce sluchadiel a kábel (RK-EX1000LP alebo RK-EX1000SP) si môžete objednať v najbližšiemo predajcu Sony.

Likvidácia starých elektrických a elektronických výrobkov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske štáty s vlastnými systémami zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

Русский

Стереофонические наушники

Особенности

- Динамики диаметром 16 мм динамического типа воспроизводят широкий частотный и динамический диапазон и точно передают звук
- При изготовлении диафрагмы динамика использовалась пленка на основе жидкокристаллического полимера для обеспечения высокого звука
- Тонкий и легкий корпус из магниевого сплава предотвращает возникновение ненужных вибраций и обеспечивает мягкое воспроизведение басов, а также отсутствие помех при воспроизведении средних и высоких частот
- Для изготовления жилы шнура использована бескислородная медь 7N-OFC сверхвысокой чистоты (99,99999%) с целью снижения потери сигнала при передаче
- Возможность акустической ручной регулировки
- Надежное крепление за счет гибкой дужки
- Вертикальные наушники-вкладыши закрытого типа, предназначенные для удобного расположения в ухе
- Вкладыши 7 размеров, изготовленные из смеси резины и силикона, для надежного и продолжительного удобного ношения (SS, S, MS, M, ML, L, LL)
  Звукоизолирующие вкладыши 3 размеров для эффективного ослабления фоновых шумов (S, M, L)
- Отсоединяемый шнур (1,2 м/0,6 м)
- Чехол для переноски, изготовленный из натуральной кожи, прилагается

Использование

Использование ползунка шнура (см. рис. A)
Чтобы изменить длину разделенного участка шнура, передвиньте ползунок шнура вверх или вниз.
* Можно заменить шнур в соответствии с подсоединяемым устройством. См. пункт "Замена шнура".

Правильная установка наушников (см. рис. B)
Наушник со знаком Ⓡ надевается на правое ухо, а наушник со знаком Ⓛ – на левое ухо.
На устройстве имеется тактильная точка в виде буквы Ⓛ, определяющая левую сторону устройства.

1. **Возьмите наушник, как показано на рисунке, и согните дужку по форме уха.**
2. **Наденьте наушник, поместив дужку за ухом.**
3. **Отрегулируйте угол наушника, так чтобы он удобно держался.**
4. **Отрегулируйте наушник, чтобы он сел по форме уха.**

Совет
Как показано на рисунке, подогните дужку и наушник с основанию ушной раковины, чтобы укрепить наушник (см. рис. B, ②.)

Замена шнура
Отсоединение шнура (см. рис. B, ③)
Ослабьте кольцо с резьбой на каждом наушнике и извлеките оба шнура.

Примечание
Не сгибайте основание дужки, иначе она может сломаться.

Подсоединение шнура (см. рис. B, ④)
Определите правый и левый провода шнура и наушники, проверив цвет гнезда шнура и найдя отметки Ⓛ/Ⓡ на наушниках, затем вставьте каждое гнездо шнура и затяните кольцо с резьбой.

Примечание
Не затягивайте кольцо с резьбой при расположении шнура под углом, иначе оно может сломаться.

Правильная установка вкладышей (см. рис. C)
Если вкладыши расположены в ушах неправильно, то, возможно, низкочастотные звуки не будут слышны. Чтобы улучшить качество звучания, необходимо подобрать вкладыши нужного размера или типа или отрегулировать их положение таким образом, чтобы они удобно располагались в ушах и не выпадали. Если вкладыши для ушей не подходят, попробуйте использовать вкладыши другого размера или типа. Проверьте размер вкладышей по цвету внутренней поверхности (см. рис. C, ①) для вкладышей, изготовленных из смеси резины и силикона, и C, ②) для звукоизолирующих вкладышей).
При замене вкладышей надежно установите их на наушниках, чтобы они не выпали и не остались в ушах.

О вкладышах, изготовленных из смеси резины и силикона (см. рис. C, ①)

Размеры вкладышей (цвет внутренней поверхности)

Малый размер	Диаметр	Большой размер
Большая	–	ML (синий)	LL (фиолетовый)
Высота	S (оранжевый)	M (зеленый)	L (голубой)
Малая	SS (красный)	MS (желтый)	–

Очистка вкладышей, изготовленных из смеси резины и силикона
Снимите вкладыши с наушников и вымойте их слабым раствором моющего средства.

О звукоизолирующих вкладышах (см. рис. C, ②)
Прилагаемые звукоизолирующие вкладыши обеспечивают удобную посадку в ухе для эффективного ослабления фонового шума.

Размеры вкладышей (цвет внутренней поверхности)

Малый размер	Большой размер
S (оранжевый)	M (зеленый)	L (голубой)

Примечания
- Продолжительное использование звукоизолирующих вкладышей может привести к переутомлению ушей из-за плотной посадки вкладышей. В случае дискомфорта или возникновения боли в ушах прекратите прослушивание.
- Уретановая подкладка для снижения давления очень мягкая. Поэтому не зажимайте и не нажимайте на уретановую подкладку. В случае повреждения уретановой подкладки или ее отслоения от вкладышей подкладка не примет надлежащие положение, а вкладыши утратят звукоизолирующую функцию.
- Вследствие повседневного хранения или использования качество уретановой подкладки может ухудшиться. Если ослабление давления на уши более не достигается, а уретановая подкладка становится жесткой, вкладыши могут утратить звукоизолирующую функцию.
- Не мойте звукоизолирующие вкладыши. Храните их в сухом месте и избегайте накопления жидкости в уретановых подкладках. Немыслимое этого условия может стать причиной преждевременного износа.

Отсоединение вкладышей (см. рис. C, ③)
Удерживая вкладыши, поверните внутренние части вкладыша и снимите его.

Совет
Если вкладыш проскальзывает и снять его не удается, сдерните его сухой мягкой тканью.

Присоединение вкладышей (см. рис. C, ④)
Вставьте внутреннюю часть вкладыша в наушник таким образом, чтобы полностью закрыть выступающую часть наушника.

Хранение наушников (см. рис. D)
Сначала скрепите шнур с помощью ползунка шнура.

1. **Положите наушники во внутренний футляр.**
2. **Намотайте шнур на бічну поверхню внутрішнього футляра та зафіксуйте штекер, а потім покладіть внутрішній футляр у футляр для перенесення.**

Примітка
- Не закривайте футляр силою, не обмотав шнур. В противном случае это может привести к повреждению шнура.
- Предупреждение относительно чехла для переноски
  – Чехол для переноски изготовлен из натуральных материалов, поэтому под воздействием косметических средств может выцвести или изменить цвет. Узор и цвет кожи могут отличаться.
  – Не используйте спирт, бензин, разбавитель, в противном случае это может привести к повреждению чехла для переноски.
  – Протрите чехол для переноски сухим полотенцем, если он намок, в противном случае он может выцвести.
  – Не оставляйте чехол для переноски в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, например в машине.

Технические характеристики

Тип: закрытый, динамичный наушники / Динамики: 16 мм, купольного типа (CCAW) / Мощность: 200 мВт (IEC*) / Сопротивление: 32 Ω при 1 кГц / Чувствительность: 108 дБ/мВт / Диапазон воспроизводимых частот: 3 Гц – 30000 Гц / Кабель: 1,2 м, 0,6 м (многожильный шнур из бескислородной меди 7N-OFC, адаптированный, Y-образный, отсоединяемый) / Штекер: L-образный стереофонический миништекер / Позолоченный стереофонический миништекер (шнур 1,2 м), миниатюрный позолоченный стереофонический штекер (шнур 0,6 м) / Вага: Прибл. 8 г (без шнура) / Прилагадь, що додається: Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку (SS (2), S (2), MS (2), M (2), ML (2), L (2), LL (2)), Шумоізоляючі вкладиші (S (2), M (2), L (2)), Футляр для перенески (1), Шнур 1,2 м (RK-EX1000LP, 1), Шнур 0,6 м (RK-EX1000SP, 1), Інструкція з експлуатації (1), Інформація про виріб (1)

* IEC = Міжнародна електротехнічна комісія

Конструкція й технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Меры предосторожности

- Всегда следите за чистотой наушников, особенно внутренней части резиновых вкладышей. (см. рис. E)
  Если внутрь вкладыша попадет пыль или ушная сера, то их звучание может ухудшиться.
- Прослушивание наушников с высоким уровнем громкости может оказать отрицательное воздействие на ваш слух. В целях безопасности на дорогах не используйте наушники при управлении автомобилем или еде на велосипеде.
- Аккуратно обращайтесь с динамиками.
- Не кладите на наушники тяжелые предметы и не надавливайте на них, так как это может привести к их деформации при длительном хранении.
- Вкладыши могут портиться при длительном использовании или хранении.
- Надежно устанавливайте вкладыши на наушники. Если вкладыши случайно отсоединятся и останется в ухе, это может привести к травме.
- Не тяните за дужку или шнур с большим усилием.
- Храните вкладыши в местах, недоступных для детей, во избежание случайного проглатывания или удушения.

Примечание относительно статического электричества
В условиях очень сухого воздуха в ушах может чувствоваться небольшое покалывание. Это результат возникновения статического электричества, накопленного телом, который не является неисправностью наушников.
Это явление можно устранить, если носить одежду из натуральных материалов.

Можно заказать дополнительные сменные вкладыши и шнур (RK-EX1000LP или RK-EX1000SP) у ближайшего дилера Sony.

Утилизация отслуживщего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в городские органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Япония
Сделано в Японии

Примечание для покупателей.
Следующая информация применима только для оборудования, продающегося в странах, где действуют директивы ЕС
Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

Українська

Стереофонічні навушники

Характеристики

- 16-міліметрові динаміки динамічного типу працюють у широкому діапазоні частот і широкому динамічному діапазоні та відтворюють точний звук
- У мембрані динаміка використовується рідкокристалічна поліімерна плівка для відтворення високочастотного звуку
- Тонкий і легкий корпус із магнієвого сплаву сприяє для запобігання утворенню зайвої вібрації для однорідного відтворення низьких частот і чіткого відтворення звуку середньо- та високочастотного діапазону
- Щоб досягти до мінімуму втрати при передачі сигналу, в якості осердя шнура використовується безкисневa мідь 7N-OFC надзвичайно високої чистоти (99,99999%)
- Ручне настроювання акустичних характеристик
- Надійне утримання завдяки гнучким підвісам
- Вертикальні внутрішньовушні навушники закритого типу для комфортного носіння
- 7 розмірів гібридних вушних вкладишів із силіконового каучуку для надійного та комфортного носіння (SS, S, MS, M, ML, L, LL)
  3 розміри звукоізолюючих вкладишів для ефективного зменшення навколишнього шуму (S, M, L)
- Знімний шнур (1,2 м/0,6 м)
- Оригінальний шкіряний футляр для перенесення (додається)

Використання

Використання повзунка шнура (див. рис. A)
Щоб змінити довжину розділеного участка шнура, пересувніть повзунок шнура вверх або вниз.
* Можна замінити шнур відповідно до пристрою, який підключається. Див. «Заміна шнура».

Носіння навушників (див. мал. B)
Надінте навушник, позначений Ⓡ, на праве вухо, а позначений Ⓛ — на ліве вухо.
На пристрої є тактильна точка з позначкою Ⓛ для розрізнення лівої сторони.

1. **Тримайте навушник, як показано на малюнку, та зігніть підвісну відповідно до форми вуха.**
2. **Надіньте навушник, розмістивши підвісу за вухом.**
3. **Відрегулюйте кут навушника для щільного закріплення.**
4. **Відрегулюйте положення підвіски для закріплення за вухом.**

Підказка
Щоб надати стійкості навушникам, підігніть підвіску та навушники до основи вуха, як показано на малюнку (див. мал. B, ②.)

Заміна шнура
Від'єднання шнура (див. мал. B, ③)
Послабте гвинтове кільце кожного навушника та від'єднайте обидва шнури.

Примітка
Не згинайте основу підвіски, інакше вона може зламатись.

Підключення шнура (див. мал. B, ④)
Визначте правий та лівий провідні шнура та відповідні їм навушники, звірившись із кольором штекерів шнура та позначками Ⓡ/Ⓛ на навушниках, після чого вставте штекери кожного із шнурів і затягніть гвинтові кільця.

Примітка
Не затягуйте гвинтове кільце, якщо шнур розміщується під кутом, інакше воно може зламатись.

Правильне встановлення вкладишів (див. мал. C)
Якщо вкладиші розташовуються у вухах неправильно, це може утруднити сприйняття низьких частот. Щоб підвищити якість звуку, використовуйте вкладиші іншого розміру (типу) або відрегулюйте положення вкладишів, щоб вони зручно розташовувалися у вухах і щільно прилягали до них. Якщо вкладиші не підходять до вух, спробуйте використати вкладиші іншого розміру або типу. Розмір вкладишів можна дізнатися, перевіривши колір усередині (див. мал. C, ① для гібридних вушних вкладишів із силіконового каучуку і C, ② для шумоізолюючих вкладишів).
Змінюючи вкладиші, установлюйте їх у навушниках надійно, щоб запобігти від'єднанню вкладиша, який може залишитися у вусі.

О вкладишах, изготовленных из смеси резины и силикона (см. рис. C, ①)

Розміри вкладишів (колір усередині)

Малий	Діаметр	Великий
Вище	–	ML (Синій)	LL (Пурпуровий)
Висота	S (Оранжевий)	M (Зелений)	L (Блакитний)
Нижче	SS (Червоний)	MS (Жовтий)	–

Чищення гібридних вушних вкладишів із силіконового каучуку
Зніміть вкладиші з навушників і помийте їх слабким розчином мийного засобу.

Про шумоізолюючі вкладиші (див. мал. C, ②)
Шумоізолюючі вкладиші, що додаються, забезпечують щільне прилягання для ефективного зменшення навколишнього шуму.

Розміри вкладишів (колір усередині)

Малий	Великий
S (Оранжевий)	M (Зелений)	L (Блакитний)

Примітки
- Тривале використання шумоізолюючих вкладишів може спричинити утворення напруги у вушних раковинах через щільне прилягання. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або біль у вухах, припиніть використання.
- Уретанова прокладка для зменшення тиску на вуха надзвичайно м'яка. Тому не стискайте та не тягніть уретанову прокладку. Якщо пошкодити уретанову прокладку або від'єднати її від вкладишів, вона розташується в неправильному положенні, що призведе до втрати вкладишами шумоізолюючої функції.
- Тривале використання або зберігання може призвести до погіршення уретанової прокладки для зменшення тиску у вухах. Якщо ефект зменшення тиску втрачається, а уретанова прокладка стає твердою, це може призвести до втрати вкладишами шумоізолюючого ефекту.
- Не мийте шумоізолюючі вкладиші. Зберігайте їх у сухому та затишному місці, вкладиши могут утратить звукоизолирующую функцию. Уникайте накопичення вологи в уретанових прокладках для зменшення тиску у вухах. Неякономним ідеї умови може призвести до зайвого зношування.

Від'єднання вкладиша (див. мал. C, ③)
Тримаючи вкладиш, поверніть внутрішню частину вкладиша та зніміть його.

Підказка
Якщо вкладиш сплизький і він не можете його зняти, скористайтеся сухою м'якою тканиною.

Установлення вкладиша (див. мал. C, ④)
Вставте внутрішню частину вкладиша в навушник таким чином, щоб повністю закрити виступаючу деталь навушника.

Перенесення навушників (див. мал. D)
Спочатку складіть шнур, скориставшись вставним фіксатором.

1. **Покладіть навушники у внутрішній футляр.**
2. **Намотайте шнур на бічну поверхню внутрішнього футляра та зафіксуйте штекер, а потім покладіть внутрішній футляр у футляр для перенесення.**

Примітки
- Не закривайте футляр силою, не намотавши шнур. В іншому разі можна розірвати шнур.
- Попередження щодо футляра для перенесення
  – Футляр для перенесення виготовлено з натуральних матеріалів, тому його колір може потьмяніти через використання засобів догляду за волоссям або масла для шкіри, а також залишати сліди на інших матеріалах. Крім того, візерунок і колір шкіри може відрізнятися.
  – Не використовуйте спирт, бензин або розчинник, оскільки це може пошкодити до попадання футляра для перенесення.
  – Протирайте футляр для перенесення сухим рушником, якщо на нього потрапить волога, а інакше його колір може змінитися.
  – Не залишайте футляр для перенесення в місцях, що піддаються впливу прямого сонячного проміння, наприклад в автомобілі.

Технічні характеристики

Тип: закритий, динамічні навушники / Динаміки: 16 мм, купольного типу (CCAW) / Потужність: 200 мВт (IEC*) / Повний опір: 32 Ом за 1 кГц / Чутливість: 108 дБ/мВт / Діапазон частот: 3 Гц—30000 Гц / Шнур: 1,2 м, 0,6 м (шнур-пітліндрат, 7N-OFC, Y-подібний, знімний) / Штекер: Мініатюрний позолочений L-подібний стереофонічний штекер (шнур 1,2 м), мініатюрний позолочений стереофонічний штекер (шнур 0,6 м) / Вага: Прибл. 8 г (без шнура) / Прилядь, що додається: Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку (SS (2), S (2), MS (2), M (2), ML (2), L (2), LL (2)), Шумоізолюючі вкладиші (S (2), M (2), L (2)), Футляр для перенески (1), Шнур 1,2 м (RK-EX1000LP, 1), Шнур 0,6 м (RK-EX1000SP, 1), Інструкція з експлуатації (1), Інформація про виріб (1)

* IEC = Міжнародна електротехнічна комісія

Конструкція й технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Застереження

- Навушники, особливо вкладиші каучукових вкладишів, мають бути завжди чистими. (Див. мал. E)
  Пил та вушна сірка всередині вкладишів можуть ухудшувати прослуховування.
- Прослуховування музики через навушники на великій гучності може негативно впливати на слух. Задля безпеки дорожнього руху не користуйтеся навушниками, керуючи автомобілем або велосипедом.
- Обережно обходитеся з динаміками.
- Не ставте на навушники важкі предмети та не піддавайте їх тиску, оскільки тривалий вплив вати/тиску може спричинити деформацію навушників.
- Тривале користування або зберігання може призвести до псування вушних вкладишів.
- Надійно встановлюйте вкладиші на навушниках. Якщо вкладиш випадково від'єднається і залишиться у вусі, то це може спричинити травму.
- Не тягніть підвіски або шнур занадто сильно.
- Зберігайте вкладиші у місцях, недоступних для дітей, щоб вони випадково не проглатывали или удушения.

Примітка щодо статичної електрики
В умовах дуже сухого повітря може відчуватися легке пощипування у вухах. Його спричиняє накопичена в тілі статична електрика, а не несправність навушників.
Цей явище можна усунути, якщо носити одежду из натуральных материалов.

Можна замовити додаткові запасні вушні вкладиші та шнур (RK-EX1000LP або RK-EX1000SP) у найближчого дилера Sony.

Утилізація старого електричного та електронного обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших європейських країнах із системами роздільного збирання сміття)
Цей символ на виробі або на упаковці означає, що цей виріб не можна утилізувати як побутове сміття. Замість цього його потрібно здати до відповідного приймального пункту для вторинної обробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та людського здоров'я, до яких може призвести неправильна утилізація цього виробу. Вторинна переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо вторинної переробки цього виробу, зверніться до місцевих органів влади, до служби утилізації побутових відходів або до магазину, де було придбано цей виріб.

Примітка для користувачів: наведена нижче інформація стосується лише обладнання, що продається у країнах, де застосовуються директиви ЄС
Виробником цього товару є корпорація Sony, офіс якої розташований за адресою: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan (Японія).
Уповноважений представник по питаннях ЕМС (Електромагнітна сумісність) та безпеки товарів — Sony Deutschland GmbH, адреса: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Німеччина). З приводу обслуговування або гарантії звертайтеся за адресами, вказаними в окремих документах, що обслуговують питання гарантії та обслуговування.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).

Ελληνικά

Στερεοφωνικά ακουστικά

Χαρακτηριστικά

- Μονάδες οδήγησης δυναμικού τύπου 16 mm που αναπαράγουν ακριβή ήχο μεγάλου εύρους συχνοτήτων και ευρύτερο δυναμικού φάσματος
- Το διάφραγμα της μονάδας οδήγησης χρησιμοποιεί φύλμ από υγρό κρυσταλλικό πολυμερές για ήχο υψηλής ακρίβειας
- Λεπτό και ελαφρύ περίβλημα από κράμα μαγνησίου για αποτροπή ανεπιθύμητων κραδασμών με σκοπό την ομαλή απόκριση των μπάσων και την αναπαραγωγή καθαρού ήχου σε μεσαίες συχνότητες
- Για τον σκοπό του καλωδίου χρησιμοποιείται Χαλκός Ελεύθερος Οξυγόνου (OFC) 7N-OFC, με εξαιρετική καθαρότητα (99,99999%) με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απώλειας μετάδοσης σήματος
- Δυνατότητα προσαρμογής με χειροκίνητη ρύθμιση
- Ασφαλής εφαρμογή με εύκαμπτο άγκιστρο
- Κατακούφιση, κλειστού τύπου ακουστικά που μπαίνουν μέσα στο αυτί για άνετο φόρτωμα
- 7 μεγέθη ελαστικών προστατευτικών "μαξιλαράκι" υβριδικής σιλικόνης για ασφαλή εφαρμογή και μακροχρόνιο άνετο φόρεμα (SS, S, MS, M, ML, L, LL)
  3 μεγέθη προστατευτικών "μαξιλαράκι" απομόνωσης θορύβου για αποτελεσματική μείωση του θορύβου περιβάλλοντος (S, M, L)
- Αποσπώμενο καλώδιο (1,2 m/0,6 m)
- Παρέχεται θήκη μεταφοράς από γνήσιο δέρμα

Τρόπος χρήσης

Χρήση του ρυθμιστικού καλωδίου (βλ. εικόνα A)
Μετακινήστε προς τα επάνω και προς τα κάτω για να αλλάξετε τη θέση διαχωρισμού του καλωδίου.
* Μπορείτε να αντικαταστήσετε το καλώδιο ανάλογα με τη συσκευή σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση του καλωδίου".

**Πώς να φοράτε τ